

## Auge Essen C49

### Средство для удаления нагара и жировых загрязнений



**Назначение:** профессиональный очиститель коптильных камер, печей и грилей. Высокощелочное моющее средство предназначено для удаления остатков жира, смолы, копоти, белковых пятен. Образует обильную пену во время чистки. Растворяет жировые отложения в дренажных, канализационных трубах и жиरोуловителях, удаляет неприятный запах и засоры.

**Область применения:** для чистки всех видов щелочеустойчивых поверхностей в пищевой промышленности, очистки варочных и коптильных шкафов из высококачественной стали, удаление особо стойких отложений дымового дегтя. Может применяться для удаления особо стойких бытовых загрязнений, чистки плитки, пола, дверей и т.д. Великолепное действие в сочетании с мойками высокого и низкого давления. Для чистки канализационных труб и жиरोуловителей без разборки и механического воздействия. **Осторожно: не применяйте на меди, алюминии, латуни и дереве.**

**Применение:** нанесите раствор на поверхность, оставьте на период от 10 до 30 минут, затем смойте большим количеством воды. Средство можно использовать в мойках высокого и низкого давления, в пеногенераторах. Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +40° до +80°С.

Прочистка дренажных труб и жироуловителей - удалите излишек воды, заполните трубу средством С 49 и оставьте на 30 минут для растворения жировых отложений, промойте водой. Внимание: для чистки дренажных труб и канализации средство используется без разведения водой.

**Повседневная уборка:** в зависимости от степени загрязнения 50-100мл на 10л воды.

В зависимости от степени загрязнения 100-500мл на 10л воды.

Ежедневная уборка: 0,5-1мл

Мойка камер: 1-5 мл

**Состав:** вода, щелочи, анионные и неионогенные ПАВ, активные добавки.

**Показатель pH: 12,5 - 13**

При соблюдении рекомендаций по применению, рабочие растворы не вызывают отрицательного воздействия на обрабатываемую поверхность.

**Только для профессионального использования!** Избегайте прямого контакта с кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.

Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре -5°÷+30°С.

Срок гарантии 2 года со дня изготовления.