

AUGE Neo C38

Щелочное средство для поломоечных машин и ручной уборки



Назначение: концентрированный универсальный очиститель твердых поверхностей от комплексных загрязнений и защитных покрытий. Качественно и быстро устраняет застарелые и въевшиеся загрязнения, восковые и полимерные слои, нанесенную защитную пленку. Идеально использовать для генеральной уборки. Средство малопенное, предназначено для импортных и отечественных моющих машин различных типов. Возможно использовать для ручной уборки.

Область применения: рекомендуется для тщательной чистки всех водонепроницаемых напольных покрытий, на предприятиях, транспорте, в общественных местах, везде где присутствует загрязнение полов техническими маслами, растительными и животными жирами.

Применение: используйте средство на небольших участках очищаемой поверхности избегая высыхания. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставьте раствор на поверхности на 5-10 минут. Почистите моющей машиной, щеткой или губкой. Соберите остатки загрязнений вручную или водососом (не давайте высохнуть) и тщательно промойте водой.

Машинная уборка: добавьте требуемое кол-во С 38 в бак поломоечной машины и обработайте полы. При отсутствии нагрева воды рекомендуется наполнять бак горячей водой. Для сильных загрязнений перед обработкой отключите у машины функцию сбора грязной жидкости. Обработайте пол и оставьте на 5-10 минут, после чего включите сбор грязной жидкости и еще раз обработайте пол. Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +10° до +60°С.

Повседневная уборка: в зависимости от степени загрязнения 50-200мл на 10л воды.

Глубокая чистка: в зависимости от степени загрязнения 200-500мл на 10л воды.

Послестроительная уборка (снятие эмульсий):

В зависимости от степени загрязнения 500-1000мл на 10л воды.

Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка: 0,5-2мл; Глубокая чистка: 2-5мл; Послестроительная уборка: 5-10мл.

Состав: вода, щелочи, оптимизированная композиция ПАВ, активные добавки, краситель.

Показатель pH: 12-12,5.

При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не вызывают отрицательного воздействия на обрабатываемую поверхность.

Меры предосторожности: работать в перчатках. Не работать с концентратом. Хранить упаковку в местах, недоступных для детей, плотно закрытой. Избегайте прямого контакта с кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.

Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре $-5^{\circ}\div+30^{\circ}\text{C}$.

Срок гарантии 2 года со дня изготовления